



TMB IMPORTACIONES EIRL

Global Mobility & Industrial Trade



CATALAGO

**Camión, AutoBus
y Maquinas de
Construcción**



993 353 731



gg@tmbimport.com



www.tmbimport.com

INTEGRIDAD
GANAR-GANAR



TMB
TMB IMPORTACIONES EIRL
 Global Mobility & Industrial Trade

CAMIONES Y AUTOBUSES



CAMIÓN NUEVO

01

- Tractor
- Camión volquete
- Camión de carga
- Vehículo especial
- Semirremolque
- Camioneta

CAMIÓN USADO

02

- Camión tractor usado
- Camión volquete usado
- Vehículo especial usado



CAMIÓN USADO



Tractor SINOTRUK HOWO



Camión Volquete SINOTRUK 6 x 4



Camión Volquete SINOTRUK 8 x 4



Camión Volquete SHACMAN 6x4



Camión Volquete SHACMAN 8 x 4



Camión Mezclador SINOTRUK HOWO 6x4

CAMIÓN NUEVO



Tractor 4 x 2 Serie. Marca: SINOTRUK, SHACMAN, BEIBEN, etc.



Tractor 6 x 4 Serie. Marca: SINOTRUK, SHACMAN, FOTON, etc.



Camión volquete serie 8 x 4
Marcas: SINOTRUK, SHACMAN, BEIBEN, etc.



Camión volquete serie 4x2
Marcas: SINOTRUK, SHACMAN, FAW, etc.



Camión Volquete 6 x 4 Serie Marca:
SINOTRUK, SHACMAN, BEIBEN, etc.



Vehículo Especial
Marcas: SHANTUI, SEM, XCMG, etc.

USADO BUS



ZK6112D



ZK6908



ZK6102D



ZK6932D

USADO BUS



ZK6752D



ZK6107



ZK6127



XMQ6129

NUEVO BUS



ZK6126D



MD6772



XMQ6130



XML6122

NUEVO BUS



ZK6120D



ZK6932D



LCK6129D



KLQ6136D



MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN



Peso de operación del excavador: 0.8 - 116 toneladas



Cargadora
Carga nominal: 0,8 – 10 toneladas



Peso de operación de la compactadora de carretera: 0.8 - 40 toneladas



Peso de operación del bulldozer: 17 - 36 toneladas Potencia nominal: 140 - 280 kW



Potencia nominal de la retrabajadora: 81 - 200 kW (110 = 270 hp) Peso de operación: 7500 - 21000 kg



Peso de operación de cargadora retroexcavadora: 3 - 10 toneladas



Cargador automático de grúas Peso máximo de elevación: 25-200 toneladas



Grúa montada en camión Peso máximo de elevación: 3-16 toneladas



Camión bomba de hormigón
Altura: 31-70 m



Capacidad de Camión mezclador de Concreto: 1.5 - 1.6 m3



Salida teórica máxima de la bomba de concreto: 5-90 m3/hora



Altura máxima de elevación del telemanejador: 7-18 m



Carga nominal de montacargas: 1-10 toneladas
Tipo: Diésel / Eléctrico



Carga nominal de montacargas todoterreno: 3-10 toneladas

BASE DE AUTOBUSES USADOS EN CIUDAD



BASE DE DATOS - VEHÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN



ENTREGA Y TRANSPORTE

